



LR603

Modułowa podstawa bezpiecznikowa 3P wkł.bezp.cyl.L51 14x51mm 50A 690VAC

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość	107 mm
Szerokość	78,75 mm
Głębokość	93 mm

Architektura

Liczba biegunów	3
-----------------	---

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	50 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A

Pojemność

Liczba modułów	4,50
----------------	------

Tylko do użytku wewnętrznego

Liczba półmodułów 17,5 mm	9
---------------------------	---

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	3,5 - 3,5 Nm
Sposób montażu	Szyna DIN

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	18,88 W
--	---------

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	690 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	8 kV
Typ napięcia zasilania	AC
Kategoria przepięciowa	3

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	2,5 - 25 mm ²
---	--------------------------

Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	2,5 - 35 mm ²
Bezpiecznik	
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	14 x 51
Pokrywa, drzwi	
Z mechanizmem ryglującym	Nie