



SPA001N

SPD Moduł T1 1P sieć TT(N-PE) Iimp=100kA In=100kA Up≤1,5kV

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TN, TT
--------------	--------

Prąd elektryczny

Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE	100 kA
--	--------

Prąd impulsowy pioruna Iimp (10/350 μs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
---	--------

Łączność

Typ połączenia	Połączenie wtykowe
----------------	--------------------

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Tak
------------------------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Napięcie

Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-1	1,50 kV
---	---------

Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1	350 V
--	-------

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	240 - 240 V
--	-------------

Architektura

Liczba biegunów	1
-----------------	---

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Wymiary

Wysokość	46,40 mm
----------	----------

Szerokość	35,50 mm
-----------	----------

Głębokość	59,4 mm
-----------	---------

Elementy sterujące i wskaźniki

Z lampką kontrolną	Tak
--------------------	-----

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	T1, T2
-------------------------	--------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

