


EKSQ060TM25



tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 20kN EKSQ06 200X200 25mm stal nierdzewna

Specyfikacja techniczna

Architektura

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

Kształt

Kształt Kwadratowy

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	120 mm
Długość wbudowania	200 mm
Szerokość wbudowania	200 mm
Wysokość	97 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	120 - 216 mm
Rozmiar nominalny	200 mm
Grubość wgłębienia dywanu	25 mm

Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) Q06

Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszeki	Tak
Liczba wbudowanych urządzeń	6
Liczba skrzynek wyjściowych	2
Liczba wyprowadzeń kablowych	1
Typ wyprowadzeń kablowych	Wylot rury

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	20 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	3 kN

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak

Instrukcje

Konserwacja podłogi	Mokry
---------------------	-------

Materiały

Kolor wyprowadzenia kablowego	Srebrny
Materiał	Stal szlachetna
Funkcje	
Do kanałów podpodłogowych	Tak
Bezpieczeństwo	
Odporność na uderzenie IK	IK10
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP54
Bezhalogenowe	Tak