SPB513

**SPD T2 3P sieć IT 3+0 In=20kA Imax=40kA Up≤2,2kV**

## Specyfikacja techniczna

### Pojemność

| | |
|---|---|
| Liczba modułów | 3 |

### Napięcie

| | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 230 - 400 V |
| Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1 | 440 V |
| Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-1 | 2,20 kV |
| Poziom ochrony napięcia w górę L-PE/N-PE zgodnie z IEC 61643-11 | 1,5 kV |
| Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11 | 2200 V |

### Prąd elektryczny

| | |
|---|---|
| Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643 | 20 kA |
| Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik) | 125 A |
| Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE | 40 kA |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość | 89,80 mm |
| Szerokość | 53,40 mm |
| Głębokość | 65,7 mm |

### Warunki użytkowania

| | |
|---|---|
| Zakres temperatur pracy | -40 - 80 °C |

### Konfiguracja sieci

| | |
|---|---|
| Rodzaj sieci | IT, TN, TT |

### Sprzęt

| | |
|---|---|
| Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji | Nie |

### Rodzaj połączenia

| | |
|---|---|
| Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych | 1,5 - 25,0 mm² |
| Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych | 1,5 - 35,0 mm² |

### Normy

| | |
|---|---|
| Klasa wymagań IEC 61643 | T2 |

### Częstotliwość

| | |
|---|---|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |

**Instalacja, montaż**

| | |
|---|---|
| Nominalny moment dokręcania | 3 - 3 Nm |