


VDQ12059005



**tehalit.VE-EE Pokrywa pełna VDQ12 244x244 wykładzina 5mm czarny PA**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Z ramką ochronną wykładziny podłogowej          | Tak |
| Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową | Tak |

**Wymiary**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Zakres głębokości wbudowania | 60 mm  |
| Szerokość wbudowania         | 244 mm |
| Długość wbudowania           | 244 mm |
| Długość                      | 263 mm |
| Szerokość                    | 263 mm |
| Grubość wgłębienia dywanu    | 5 mm   |

**Konfiguracja**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) | Q12 |
|-----------------------------------------------|-----|

**Instalacja, montaż**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej     | Tak |
| Do instalacji w betonie                       | Tak |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz              | Nie |
| Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze | Tak |
| Do czyszczenia na mokro                       | Nie |

**Instrukcje**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Konserwacja podłogi | Suchy |
|---------------------|-------|

**Materiały**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Materiał | Poliamid (PA)      |
| Obróbka  | Malowany proszkowo |
| Kolor    | Czarny             |
| Kod RAL  | 9005               |

**Pokrywa, drzwi**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Materiał pokrywy | Poliamid (PA) |
| Typ pokrywy      | Bez pokrywy   |

**Warunki użytkowania**

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie) | 5 kN |
|----------------------------------------------------------------------|------|

|                                                    |  |                                  |
|----------------------------------------------------|--|----------------------------------|
| Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni |  | 3 kN                             |
| <b>Funkcje</b>                                     |  |                                  |
| Do kanałów podpodłogowych                          |  | Tak                              |
| <b>Dodatkowe informacje</b>                        |  |                                  |
| Wyprowadzenie przewodu                             |  | Bez wypustu kablowego w pokrywie |
| <b>Rodzaj połączenia</b>                           |  |                                  |
| Liczba wejść kablowych                             |  | 0                                |
| Liczba gniazd SCHUKO                               |  | 0                                |
| <b>Sprzęt</b>                                      |  |                                  |
| Liczba skrzynek wyjściowych                        |  | 0                                |
| <b>Bezpieczeństwo</b>                              |  |                                  |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)                 |  | IP20                             |
| Odporność na uderzenie IK                          |  | IK08                             |
| Klasa ochrony w stanie nieużywanym                 |  | IP30                             |