



LVZ00SE100-5K1

**LV przekładnik prąd. do rozł.bezpl.listw.LVSG NH00 100/5A 2,5VA kl.1 nieleg.**

#### Specyfikacja techniczna

#### Specyficzne atrybuty identyfikacyjne dla ochrony

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Filtr typ produktu | Przekładnik prądowy |
|--------------------|---------------------|

#### Funkcje

|                   |   |
|-------------------|---|
| Klasa dokładności | 1 |
|-------------------|---|

#### Moc

|     |         |
|-----|---------|
| Moc | 2,50 VA |
|-----|---------|

#### Wymiary

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Średnica otwarcia | 21 mm    |
| Wysokość          | 70 mm    |
| Szerokość         | 49,50 mm |
| Głębokość         | 30 mm    |

#### Łączność

|                |                |
|----------------|----------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
|----------------|----------------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Napięcie

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui | 3000 V |
|---------------------------------|--------|

#### Warunki użytkowania

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy               | -40 - 40 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -40 - 75 °C |

#### Rodzaj połączenia

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 1 - 6 mm <sup>2</sup>   |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP10 |
|------------------------------------|------|

#### Prąd elektryczny

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Maks. intensywność pierwotna       | 100 A |
| Maks. intensywność obwodu wtórnego | 5 A   |
| Prąd znamionowy                    | 100 A |

#### Instalacja, montaż

|                |             |
|----------------|-------------|
| Sposób montażu | System szyn |
|----------------|-------------|