



WXF423N

gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe potrójne 3x2P+E 16A 6M czarny

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 - 250 V
---------------------	-------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż na click, Montaż zatrzaskowy
----------------	-------------------------------------

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
---------------------------------	-----

Odporność na uderzenie IK	IK07
---------------------------	------

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Wymiary

Wbudowane puszki podtynkowe	50 mm
-----------------------------	-------

Wysokość	42,50 mm
----------	----------

Szerokość	135 mm
-----------	--------

Liczba jednostek	3
------------------	---

Materiały

Kolor	Czarny
-------	--------

Kod RAL	9005
---------	------

Wykończenie powierzchni	Satynowe wykończenie
-------------------------	----------------------

Materiał	Poliwęglan (PC)
----------	-----------------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Kanał elektroinstalacyjny
----------------	---------------------------

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	Norma francuska NF
--------------------------	--------------------

Obrócona wkładka centralna	Tak
----------------------------	-----

Z pokrywą uchylną	Nie
-------------------	-----

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
--	-----

Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Akcesoria	
Posiada pole opisowe	Nie
Pojemność	
Liczba modułów	6
Dodatkowe informacje	
Nadruk	Bez nadruku
Ośłona	Kompletna obudowa
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Powiązane serie	Mediaport (pusty)