



TRB302B



KNX q/e/s 2-kanalowe wejście przyciskowe 230 V

Specyfikacja techniczna

Architektura

System magistralny	Komunikacja radiowa
--------------------	---------------------

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS, easy
--------------------------------	-----------

Prąd elektryczny

Liczba obwodów wejściowych	2
----------------------------	---

Sprzęt

Wymagane zewnętrzne napięcie	Nie
Częstotliwość radiowa dwukierunkowa	Nie
Z baterią	Nie
Z układem sterowania HVAC	Nie

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Tak
---------------------------------	-----

Częstotliwość

Częstotliwość transmisji	868 - 868 MHz
--------------------------	---------------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Tylko do użytku wewnętrznego

Liczba półmodułów 17,5 mm	0
---------------------------	---

Oświetlenie

Do sterowania LED	Nie
-------------------	-----

Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Kabel

Długość kabla	0,20 m
Napięcie	
Zakres napięcia wejściowego	5 - 5 V
Typ napięcia zasilania	AC
Dodatkowe informacje	
Montaż	Do zabudowy pod mechanizmami podtynkowymi
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowo-windowymi