



47229909

**S.1/B.x Gniazdo zasilające schuko kompletne z ramką biały mat**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

**Napięcie**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |
|---------------------|-------------|

**Łączność**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Typ połączenia | Połączenie wtykowe |
|----------------|--------------------|

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów |
|----------------|------------------------------------------------|

**Rodzaj połączenia**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Typ złącza/wtyku | Zacisk wtyczki |
|------------------|----------------|

**Bezpieczeństwo**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi | Tak |
|---------------------------------|-----|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK | IK05 |
|---------------------------|------|

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

**Wymiary**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Wbudowane puszkі podtynkowe | 31 mm |
|-----------------------------|-------|

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Zakres głębokości wbudowania | 32 mm |
|------------------------------|-------|

|          |          |
|----------|----------|
| Wysokość | 80,50 mm |
|----------|----------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Szerokość | 80,50 mm |
|-----------|----------|

|                  |   |
|------------------|---|
| Liczba jednostek | 1 |
|------------------|---|

**Materiały**

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | Biały |
|-------|-------|

|         |      |
|---------|------|
| Kod RAL | 9010 |
|---------|------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Wykończenie powierzchni | Mat |
|-------------------------|-----|

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Materiał | Tworzywo termoplastyczne |
|----------|--------------------------|

**Instalacja, montaż**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

**Sprzęt**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo | SCHUKO |
|--------------------------|--------|

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Obrócona wkładka centralna               | Nie |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie |
| Z zamkiem                                | Nie |

#### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

#### Dodatkowe informacje

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Nadruk          | Bez nadruku                                              |
| Osłona          | Pełna osłona                                             |
| Ochrona         | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |
| Typ połączenia  | Z zaciskami wtykowymi                                    |
| Powiązane serie | Berker S.1                                               |