



LNH41000M

**Wkładka bezp. nożowa NH4a wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 1000A 500VAC**

#### Specyfikacja techniczna

##### Architektura

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | gG |
|----------------------------|----|

##### Bezpiecznik

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH4a |
|---------------------------------|------|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Charakterystyka bezpiecznika | gG |
|------------------------------|----|

##### Napięcie

|                        |    |
|------------------------|----|
| Typ napięcia zasilania | AC |
|------------------------|----|

##### Prąd elektryczny

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Prąd znamionowy | 1000 A |
|-----------------|--------|

##### Warunki użytkowania

|           |     |
|-----------|-----|
| Izolowany | Nie |
|-----------|-----|

##### Główne atrybuty elektryczne

|                                                                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Znamionowa zwarciodowa zdolność wyłączenia I <sub>cn</sub> zgodnie z IEC 60898-1 | 120 kA |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|

##### Moc

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 78 W |
|----------------------------------------------|------|

##### Wymiary

|          |        |
|----------|--------|
| Wysokość | 200 mm |
|----------|--------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 98 mm |
|-----------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Głębokość | 119 mm |
|-----------|--------|