



HW1W310FS

## ACB HW1 1000A 3P Rozłącznik powietrzny stacjonarny

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Prąd znamionowy | 1000 A |
|-----------------|--------|

|                                                                                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Prąd znamionowy krótkotrwały<br>wytrzymywany Icw t=1s 220 - 240 V AC<br>zgodnie z PN-EN-60947-3 | 55 kA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Prąd znamionowy krótkotrwały<br>wytrzymywany Icw t=1s 380 - 415 V AC<br>zgodnie z PN-EN-60947-3 | 55 kA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

#### Architektura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 3 |
|-----------------|---|

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Typ konstrukcji urządzenia | Stacjonarny |
|----------------------------|-------------|

#### Napięcie

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui | 1000 V |
|---------------------------------|--------|

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp | 12000 V |
|----------------------------------|---------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -25 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|