



BKF600105



**tehalit.BK Kanał współpoziomy boczna folia ochronna BKF 600x(105-150)mm stal**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Szerokość                         | 600 mm                        |
| Długość                           | 2400 mm                       |
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny    | 84000 - 84000 mm <sup>2</sup> |
| Minimalna wysokość posadzki       | 105 mm                        |
| Zakres możliwej niwelacji poziomu | 105 - 150 mm                  |
| Liczba wbudowanych jednostek      | 3                             |

**Pojemność**

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń) | 347 |
|-----------------------------------------------------------|-----|

**Warunki użytkowania**

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie) | 3 kN |
| Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni                   | 2 kN |

**Instrukcje**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Konserwacja podłogi | Suchy |
|---------------------|-------|

**Sprzęt**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Liczba przegród       | 1 - 1             |
| Typ montażu przegrody | Mocowanie śrubowe |
| Ze ścianką grodziową  | Nie               |

**Instalacja, montaż**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Otwór montażowy | Bez |
|-----------------|-----|

**Materiały**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Materiał                        | Stal              |
| Materiał dolnej ścianki bocznej | Tworzywo sztuczne |
| Obróbka                         | Ocynkowany        |

**Pokrywa, drzwi**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Materiał pokrywy             | Stal       |
| Obróbka pokrywy              | Ocynkowany |
| Pokrywa otworów montażowych  | Nie        |
| Zatraskowe mocowanie pokrywy | Nie        |

**Funkcje**

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Podstawa odłączona od głównej obudowy | Tak |
|---------------------------------------|-----|

