



WXF423B

gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe potrójne 3x2P+E 16A 6M biały

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 - 250 V
---------------------	-------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż na click, Montaż zatrzaskowy
----------------	-------------------------------------

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

Wymiary

Wbudowane puszki podtynkowe	50 mm
Wysokość	42,50 mm
Szerokość	135 mm
Liczba jednostek	3

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9016
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Poliwęglan (PC)

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Kanał elektroinstalacyjny
----------------	---------------------------

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	Norma francuska NF
Obrócona wkładka centralna	Tak
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak

Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Akcesoria	
Posiada pole opisowe	Nie
Pojemność	
Liczba modułów	6
Dodatkowe informacje	
Nadruk	Bez nadruku
Ośłona	Kompletna obudowa
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Powiązane serie	Mediaport (pusty)