



WL1150

## lumina Gniazdo SCHUKO z pokrywą, biały

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Napięcie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |
|---------------------|-------------|

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -10 - 35 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Łączność

|                |                |
|----------------|----------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
|----------------|----------------|

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe |
|----------------|-------------------------------------------------|

#### Bezpieczeństwo

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK | IK02 |
|---------------------------|------|

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

#### Wymiary

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Wbudowane puszkі podtynkowe | 35 mm |
|-----------------------------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Wysokość | 71 mm |
|----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 71 mm |
|-----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Głębokość | 47 mm |
|-----------|-------|

#### Materiały

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | Biały |
|-------|-------|

|         |      |
|---------|------|
| Kod RAL | 9016 |
|---------|------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Wykończenie powierzchni | Połysk |
|-------------------------|--------|

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Materiał | Metal, Tworzywo sztuczne |
|----------|--------------------------|

#### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

#### Sprzęt

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo | SCHUKO |
|--------------------------|--------|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Obrócona wkładka centralna | Nie |
|----------------------------|-----|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Z pokrywą uchylną | Tak |
|-------------------|-----|

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Tak                                         |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie                                         |
| <b>Akcesoria</b>                         |                                             |
| Posiada pole opisowe                     | Nie                                         |
| <b>Pojemność</b>                         |                                             |
| Liczba modułów                           | 0                                           |
| <b>Dodatkowe informacje</b>              |                                             |
| Nadruk                                   | Bez nadruku                                 |
| Osłona                                   | Osłona centralna                            |
| Ochrona                                  | Bez zwiększonej ochrony styków              |
| <b>Pokrywa, drzwi</b>                    |                                             |
| Typ pokrywy                              | Pokrywa na zawiasach opada                  |
| Powiązane serie                          | lumina intense, lumina passion, lumina soul |