



TRE301



## KNX q/e/s Natynkowy nadajnik radiowy 1-krotny, IP55

### Specyfikacja techniczna

#### Instalacja, montaż

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Sposób montażu | Montaż powierzchniowy |
|----------------|-----------------------|

#### Częstotliwość

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Częstotliwość nadajnika radiowego | 868,30 MHz |
|-----------------------------------|------------|

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -10 - 55 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Łączność

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Kategoria odbiornika | 2         |
| Protokół radiowy     | KNX Radio |

#### Funkcje

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Z termostatem pokojowym | Nie |
|-------------------------|-----|

#### Napięcie

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Zakres napięcia pracy | 3 - 3 V |
|-----------------------|---------|

#### Wymiary

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Wbudowane puszkki podtynkowe | 25 mm |
| Wysokość                     | 76 mm |
| Szerokość                    | 49 mm |

#### Materiały

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Kolor                   | Biały             |
| Kod RAL                 | 9010              |
| Materiał                | Tworzywo sztuczne |
| Wykończenie powierzchni | Połysk, Mat       |

#### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

#### Dodatkowe informacje

|         |                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja | Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, tryb pracy zał./wył., sterowanie 1 przyciskiem góra/dół, Konfiguracja może zostać przesłana z urządzenia głównego, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaż | Do mocowania za pomocą śrub lub do montażu z mocowaniem samoprzylepnym, Do montażu pionowego i poziomego |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|