




SBN464QC

## Modułowy rozłącznik izolacyjny 4P 63A 400VAC QuickBar

### Specyfikacja techniczna

#### Architektura

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Liczba biegunów   | 4                         |
| Pozycja neutralna | Bez położenia neutralnego |
| Układ biegunów    | 4P                        |

#### Prąd elektryczny

|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Prąd znamionowy                                                      | 63 A    |
| Zdolność wyłączenia przy 400 V AC23A                                 | 1332 A  |
| Zdolność włączania prąd zwarcowy Icm przy 415V AC według IEC 60947-3 | 1,33 kA |

#### Instalacja, montaż

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Nominalny moment dokręcania                | 2,80 - 2,80 Nm         |
| Typ połączenia dolnego aparatury modułowej | biconnect, quickbusbar |

#### Napięcie

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 400 - 400 V |
| Typ napięcia zasilania                 | AC          |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui        | 440 V       |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp       | 6000 V      |

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 4 |
|----------------|---|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 83 mm |
| Szerokość | 70 mm |
| Głębokość | 69 mm |

#### Sprzęt

|                  |   |
|------------------|---|
| Liczba styków NO | 4 |
| Liczba styków NC | 0 |

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -20 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

| Rodzaj połączenia                                      |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego              | 6 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego                 | 6 - 50 mm <sup>2</sup> |
| Łączność                                               |                        |
| Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowych  | Wyrównany zacisk       |
| Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowego | Wyrównany zacisk       |