




80144321



Licht Flur



KNX e/s Q.x Przycisk 4-kr z polem opis., diod. LED RGB i czuj. temp., alu

Specyfikacja techniczna

Instalacja, montaż

Sposób montażu

Montaż podtynkowy

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy

-5 - 45 °C

Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych

20 mA

Funkcje

Z termostatem pokojowym

Tak

Wymiary

Wysokość

58,70 mm

Szerokość

58,70 mm

Głębokość

33,70 mm

Sprzęt

Liczba punktów sterowania

8

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED

Tak

Materiały

Kolor

Aluminium

Kod RAL

9006

Materiał

Tworzywo termoplastyczne

Wykończenie powierzchni

Aksamitny

Akcesoria

Posiada pole opisowe

Tak

Ekran

Z wyświetlaczem

Nie

Dodatkowe informacje

Funkcja Funkcja ręcznego przerywania już uruchomionych funkcji automatycznych

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Temperatura Zintegrowany czujnik temperatury z wyjściem zmierzonych wartości przez obiekt