



75163099

## **B.IQ Przycisk 3-krotny standard, biały**

### **Specyfikacja techniczna**

#### **Instalacja, montaż**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

#### **Warunki użytkowania**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

#### **Funkcje**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Z termostatem pokojowym | Nie |
|-------------------------|-----|

#### **Wymiary**

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 88,50 mm |
| Szerokość | 88,50 mm |
| Głębokość | 15 mm    |

#### **Sprzęt**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Liczba punktów sterowania | 6 |
|---------------------------|---|

#### **Elementy sterujące i wskaźniki**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Ze wskaźnikiem LED | Tak |
|--------------------|-----|

#### **Materiały**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Biały                    |
| Kod RAL                 | 9010                     |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |

#### **Akcesoria**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

#### **Ekran**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Z wyświetlaczem | Nie |
|-----------------|-----|

#### **Dodatkowe informacje**

|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja | Funkcje : załączenie/przyciśnięcie, ściemnianie i sterowanie żaluzjami |
| Ochrona | Z zabezpieczeniem przed demontażem                                     |