



SRE20005

Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 2000/5 15VA kl.1 nieleg. wielk. BG814

Specyfikacja techniczna

Specyficzne atrybuty identyfikacyjne dla ochrony

Filtr typ produktu Transformator prądowy

Funkcje

Klasa dokładności 1

Moc

Moc 15 VA

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 17,50 W

Wymiary

Średnica otwarcia 60 mm

Wysokość 122 mm

Szerokość 100 mm

Głębokość 40 mm

Wysokość otwarcia 60 mm

Szerokość otworu 81 mm

Łączność

Typ połączenia Zacisk śrubowy

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui 3000 V

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -40 - 40 °C

Temperatura przechowywania/transportu -40 - 40 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1.5 - 6 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1.5 - 6 mm²

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP10

Prąd elektryczny

Maks. intensywność pierwotna 2000 A

Maks. intensywność obwodu wtórnego 5 A

