



SPB015N

SPD Moduł T2 MOV 1P N-PE sieć TT In=20kA I_{max}=40kA U_p≤1,5kV U_c=260V

Specyfikacja techniczna

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	240 - 240 V
--	-------------

Ciągłe napięcie robocze U _C zgodnie z IEC 61643-1	275 V
--	-------

Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-1	1,50 kV
---	---------

Poziom ochrony napięcia w górę L-PE/N-PE zgodnie z IEC 61643-11	1,35 kV
---	---------

Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11	1500 V
---	--------

Prąd elektryczny

Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
--	-------

Maks. rozładowanie (I _{max}) L-N (PEN)/N-PE	40 kA
---	-------

Wymiary

Wysokość	52,4 mm
----------	---------

Szerokość	17,50 mm
-----------	----------

Głębokość	55,3 mm
-----------	---------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TN-S, TT
--------------	----------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	25 - 25 mm ²
---	-------------------------

Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	35 - 35 mm ²
---	-------------------------

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	T2
-------------------------	----

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	3 - 3 Nm
-----------------------------	----------