



SRT05005B



Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 500/5 2,2VA kl.1 nielegalizowany

Specyfikacja techniczna

Specyficzne atrybuty identyfikacyjne dla ochrony

Filtr typ produktu	Rdzeń CT
--------------------	----------

Funkcje

Klasa dokładności	1
-------------------	---

Moc

Moc	2,20 VA
-----	---------

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	6,89 W
--	--------

Wymiary

Średnica otwarcia	28 mm
-------------------	-------

Wysokość	71,70 mm
----------	----------

Szerokość	44,50 mm
-----------	----------

Głębokość	61,30 mm
-----------	----------

Wysokość otwarcia	15 mm
-------------------	-------

Szerokość otworu	28,50 mm
------------------	----------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji U_i	3000 V
------------------------------------	--------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 55 °C
-------------------------	-------------

Temperatura przechowywania/transportu	-20 - 70 °C
---------------------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Prąd elektryczny

Maks. intensywność pierwotna	500 A
------------------------------	-------

Maks. intensywność obwodu wtórnego	5 A
------------------------------------	-----

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN, Płyta montażowa
----------------	----------------------------