



LF516G

**Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-22 22x58mm gG 16A 690VAC**

**Specyfikacja techniczna**

**Bezpiecznik**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Charakterystyka bezpiecznika    | gG      |
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | 22 x 58 |

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

**Moc**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 2,10 W |
|----------------------------------------------|--------|

**Główne atrybuty elektryczne**

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Znamionowa zwarciova zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1 | 80 kA |
|--------------------------------------------------------------------|-------|

**Napięcie**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Typ napięcia zasilania | AC          |
| Napięcie znamionowe    | 690 - 690 V |

**Architektura**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Charakterystyka wyzwalania | C |
|----------------------------|---|