



UDKQ02E15U



tehalit.VE-EE Puszka podło-montazowa mini IP30 3kN Q02 144x144 15mm stal

Specyfikacja techniczna

Architektura

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Nie
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Tak

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	100 mm
Szerokość wbudowania	144 mm
Długość wbudowania	147 mm
Długość	140 mm
Szerokość	140 mm
Grubość wgłębienia dywanu	15 mm

Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	Q02
---	-----

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej	Tak
Do instalacji w betonie	Tak
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak
Do czyszczenia na mokro	Nie

Instrukcje

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

Materiały

Materiał	Stal szlachetna, Poliamid (PA)
----------	--------------------------------

Pokrywa, drzwi

Materiał pokrywy	Stal szlachetna
Typ pokrywy	Luźne

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	5 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	3 kN

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych		Nie
Kształt		
Kształt		Kwadratowy
Dodatkowe informacje		
Wyprowadzenie przewodu		Z wypustem kablowym w pokrywie
Rodzaj połączenia		
Liczba wejść kablowych		8
Sprzęt		
Liczba wbudowanych urządzeń		0
Liczba skrzynek wyjściowych		2
Bezpieczeństwo		
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)		IP30
Odporność na uderzenie IK		IK10
Klasa ochrony w stanie nieużywanym		IP30