



FG22XE



**univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 600x2000x600mm RAL7035**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Wysokość                | 2000 mm |
| Szerokość               | 600 mm  |
| Głębokość               | 600 mm  |
| Grubość ścianki bocznej | 2 mm    |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP41                  |
| Klasa ochronności                  | Klasa izolacji I      |
| Typ blokowania                     | Podwójna blokada 3 mm |
| Odporność na uderzenie IK          | IK10                  |

**Sprzęt**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Liczba sekcji w poziomie          | 2 |
| Liczba otworów płyty kołnierkowej | 4 |

**Instalacja, montaż**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Sposób montażu                   | Mocowanie podłogowe |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie                 |

**Materiały**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Kolor                   | Jasnoszary         |
| Kod RAL                 | 7035               |
| Obróbka                 | Malowany proszkowo |
| Materiał                | Stal               |
| Wykończenie powierzchni | Mat                |

**Pokrywa, drzwi**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy           | 1   |
| Liczba zamków                  | 1   |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |

**Prąd elektryczny**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Prąd znamionowy | 1600 A |
|-----------------|--------|