



EMN005

## Wyłącznik schodowy 30s-10min/1h 230V 1NO 16A

### Specyfikacja techniczna

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

#### Łączność

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy, Połączenie przewodowe |
|----------------|---------------------------------------|

#### Instalacja, montaż

|                |           |
|----------------|-----------|
| Sposób montażu | Szyna DIN |
|----------------|-----------|

#### Oświetlenie

|                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla światełówek (z kompensacją równoległą) | 1000 VA |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla światełówek | 3600 VA |
|------------------------------------------------|---------|

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -10 - 55 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Rodzaj połączenia

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 1 - 6 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------|-----------------------|

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|--------------------------|

#### Ustawienia

|          |               |
|----------|---------------|
| Zwłoczny | 30 S - 10 Min |
|----------|---------------|

#### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Szerokość | 17,50 mm |
|-----------|----------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Głębokość | 64 mm |
|-----------|-------|