




ADM463QC



RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 4P 6kA C 13A/30mA A QC/QB

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	13 A
Znamionowy prąd różnicowy I _{dn}	30 mA
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C	15,50 A
Prąd znamionowy przy -20°C.	15,30 A
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C	15,10 A
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C	14,90 A
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C	14,70 A
Prąd znamionowy przy 0°C.	14,40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C	14,20 A
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C	14 A
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C	13,70 A
Prąd znamionowy przy 20°C.	13,50 A
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C	13,30 A
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C	13 A
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C	12,70 A
Prąd znamionowy przy 40°C.	12,50 A
Prąd znamionowy przy 45°C.	12,20 A
Prąd znamionowy przy 50°C.	11,90 A
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C	11,60 A
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C	11,30 A
Znam. zdolność wyłącz. zwarciovego I _{cn} poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 61009-1	6 kA

Architektura

Charakterystyka wyzwiania	C
Pozycja neutralna	Bez położenia neutralnego
Układ biegunów	4P
Liczba biegunów chronionych	4

Pojemność

Liczba modułów	4
----------------	---

Bezpieczeństwo

Typ wyłącznika różnicowoprądowego	A
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP2X

Napięcie

Typ napięcia zasilania	AC
------------------------	----

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 - 400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500 V
Wartość wytrzymałości dielektrycznej częstotliwości zasilania	2 kV
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4000 V
Kategoria przepięciowa	3

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1	6 kA
--	------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego	2 - 2 Nm
Nominalny moment dokręcania	2 - 2 Nm
Możliwość montażu 360°	Tak
Typ połączenia górnego aparatury modułowej	quickconnect
Typ połączenia dolnego aparatury modułowej	biconnect

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych	1,5 - 4,0 mm²
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych	1,5 - 4,0 mm²

Warunki użytkowania

Klasa ograniczenia energii I²t	3
Zakres temperatur pracy	-25 - 40 °C

Wymiary

Wysokość	84 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	70 mm

Łączność

Typ połączenia	quickconnect
----------------	--------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	10,10 W
--	---------