




20318982

**B.Kwadrat Reg. temp. pom. 24 V st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, krem**

**Specyfikacja techniczna**

**Napięcie**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Napięcie znamionowe | 24 - 24 V |
|---------------------|-----------|

**Ustawienia**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Nastawa temperatury komfortowej | 5 - 30 °C |
|---------------------------------|-----------|

**Sprzęt**

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Różnica temperatur powodująca przełączenie | 0,50 K |
|--------------------------------------------|--------|

**Warunki użytkowania**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Klasa efektywności energetycznej | I (1%) |
|----------------------------------|--------|

**Materiały**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Biały                    |
| Wykończenie powierzchni | Połysk                   |
| Materiał                | Metal, Tworzywo sztuczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |

**Dodatkowe informacje**

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Montaż                 | Bez łapek rozporowych              |
| Recyrkulacja termiczna | z termicznym sprzężeniem zwrotnym  |
| Typ połączenia         | Z zaciskami wtykowymi              |
| Nadruk                 | Z nadrukiem                        |
| Powiązane serie        | Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1 |