




BSR02MTM



**tehalit.VE-EE Pokrywa Tubus do puszki instalacyjnej R02 o.cynkowy, mosiądz**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Z ramką ochronną wykładziny podłogowej          | Tak |
| Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową | Nie |

**Wymiary**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Zakres głębokości wbudowania | 86 mm  |
| Średnica wbudowania          | 122 mm |
| Średnica zewnętrzna          | 150 mm |

**Konfiguracja**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) | R02 |
|-----------------------------------------------|-----|

**Instalacja, montaż**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej     | Tak |
| Do instalacji w betonie                       | Tak |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz              | Nie |
| Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze | Tak |
| Do czyszczenia na mokro                       | Tak |

**Instrukcje**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Konserwacja podłogi | Mokry |
|---------------------|-------|

**Materiały**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Materiał | Mosiądz, Stary mosiądz, Cynk |
| Kolor    | Mosiądz                      |

**Pokrywa, drzwi**

|                  |      |
|------------------|------|
| Materiał pokrywy | Cynk |
| Typ pokrywy      | Tuba |

**Warunki użytkowania**

|                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie) | 15 kN |
| Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni                   | 3 kN  |

**Funkcje**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Do kanałów podpodłogowych | Tak |
|---------------------------|-----|

**Dodatkowe informacje**

Rodzaj połączenia

|                        |   |
|------------------------|---|
| Liczba wejść kablowych | 3 |
| Liczba gniazd SCHUKO   | 0 |

Sprzęt

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Liczba skrzynek wyjściowych | 0 |
|-----------------------------|---|

Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK10 |
| Klasa ochrony w stanie nieużywanym | IP64 |