



MM508N



## Wyłącznik silnikowy 2,5-4A

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Prąd znamionowy | 4 A |
|-----------------|-----|

#### Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 140 mm |
| Szerokość | 45 mm  |
| Głębokość | 75 mm  |

#### Architektura

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Element sterujący/obsługowy | Krótką dźwigniaobrotowa |
| Liczba biegunów             | 3                       |

#### Napięcie

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp | 6000 V |
| Kategoria przepięciowa           | 3      |
| Typ napięcia zasilania           | AC     |

#### Łączność

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Rodzaj połączenia sterowania i styk aux | Zacisk śrubowy |
|-----------------------------------------|----------------|

#### Sprzęt

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Plombowane                   | Nie |
| Ze stykiem pomocniczym       | Nie |
| Z zabezpieczeniem termicznym | Tak |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

#### Instalacja, montaż

|                |           |
|----------------|-----------|
| Sposób montażu | Szyna DIN |
|----------------|-----------|