




503101

one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestaw zwierny

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd przełączania	10 A
Chwilowy prąd kontaktowy	10 A

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
Typ przycisku	Przycisk pojedynczy
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Tak

Materiały

Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne
Przezroczysty	Nie

Wymiary

Głębokość	41,60 mm
Zakres głębokości wbudowania	31 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	35 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK07

Dodatkowe informacje

Montaż	Z pazurkami rozporowymi
Nadruk	Bez nadruku
Oświetlenie	Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
Rodzaj łącznika	Zwierny, z dwoma oddziel. stykami sygnalizacyjnymi
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Powiązane serie	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
Systemy powiązane	Berker B.x, Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x