



SRT00805A

**Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem 80/5 0,7VA kl.3 nielegalizowany**

**Specyfikacja techniczna**

**Specyficzne atrybuty identyfikacyjne dla ochrony**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Filtr typ produktu | Rdzeń CT |
|--------------------|----------|

**Funkcje**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Klasa dokładności | 3 |
|-------------------|---|

**Moc**

|     |         |
|-----|---------|
| Moc | 0,70 VA |
|-----|---------|

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 1,63 W |
|----------------------------------------------|--------|

**Wymiary**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Średnica otwarcia | 18,50 mm |
|-------------------|----------|

|          |          |
|----------|----------|
| Wysokość | 72,70 mm |
|----------|----------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Szerokość | 44,50 mm |
|-----------|----------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Głębokość | 62,20 mm |
|-----------|----------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Wysokość otwarcia | 11 mm |
|-------------------|-------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Szerokość otworu | 18,50 mm |
|------------------|----------|

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

**Napięcie**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui | 3000 V |
|---------------------------------|--------|

**Warunki użytkowania**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -20 - 55 °C |
|-------------------------|-------------|

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura przechowywania/transportu | -20 - 70 °C |
|---------------------------------------|-------------|

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

**Prąd elektryczny**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Maks. intensywność pierwotna | 80 A |
|------------------------------|------|

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Maks. intensywność obwodu wtórnego | 5 A |
|------------------------------------|-----|

**Instalacja, montaż**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Sposób montażu | Szyna DIN, Płyta montażowa |
|----------------|----------------------------|