



LNH1224M

**Wkładka bezp. nożowa NH1 wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 224A 500 VAC**

#### Specyfikacja techniczna

##### Architektura

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | gG |
|----------------------------|----|

##### Bezpiecznik

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH1 |
|---------------------------------|-----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Charakterystyka bezpiecznika | gG |
|------------------------------|----|

##### Napięcie

|                        |    |
|------------------------|----|
| Typ napięcia zasilania | AC |
|------------------------|----|

##### Prąd elektryczny

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 224 A |
|-----------------|-------|

##### Warunki użytkowania

|           |     |
|-----------|-----|
| Izolowany | Nie |
|-----------|-----|

##### Główne atrybuty elektryczne

|                                                                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Znamionowa zwarciorowa zdolność wyłączenia I <sub>cn</sub> zgodnie z IEC 60898-1 | 120 kA |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|

##### Moc

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 19 W |
|----------------------------------------------|------|

##### Wymiary

|          |       |
|----------|-------|
| Wysokość | 55 mm |
|----------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 135 mm |
|-----------|--------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Głębokość | 30 mm |
|-----------|-------|