



LLA120

**LLA-00 rozł. izol. z bezp. 3P 160A 400VAC 3xCT150-5S NO/NC SKL odp.prawy AC22B**

**Specyfikacja techniczna**

**Bezpiecznik**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH00 |
|---------------------------------|------|

**Architektura**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 3 |
|-----------------|---|

**Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 160 A |
|-----------------|-------|

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Dopuszczalna wartość znamionowa prądu<br>AC23 kategoria B | 160 A |
|-----------------------------------------------------------|-------|

**Instalacja, montaż**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Nominalny moment dokręcania | 10 - 10 Nm |
|-----------------------------|------------|

**Wytrzymałość**

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) | 200 |
|-----------------------------------------|-----|

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) | 1400 |
|-----------------------------------------|------|

**Moc**

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 47 W |
|----------------------------------------------|------|

**Rodzaj połączenia**

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | 95 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|--------------------|

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 95 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------|--------------------|

**Wymiary**

|          |       |
|----------|-------|
| Wysokość | 50 mm |
|----------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 280 mm |
|-----------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Długość | 590 mm |
|---------|--------|

**Napięcie**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui | 1000 V |
|---------------------------------|--------|

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp | 8000 V |
|----------------------------------|--------|

**Kabel**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Pozycja wejścia kabla | Boczny |
|-----------------------|--------|