



EMS005



*t*



## Wyłącznik schodowy z sygnalizacją wyłączenia 30s-10min/1h 230V 1NO 16A

### Specyfikacja techniczna

#### Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe  $U_e$  (AC) 230 - 230 V

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

#### Pojemność

Liczba modułów 1

#### Łączność

Typ połączenia quickconnect, Połączenie przewodowe

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu Szyna DIN

#### Oświetlenie

Maksymalna zdolność łączeniowa dla świateł (z kompensacją równoległą) 1000 VA

Maksymalna zdolność łączeniowa dla świateł 3600 VA

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 55 °C

#### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Ustawienia

Zwłoczny 30 S - 10 Min

#### Wymiary

Szerokość 17,50 mm

Głębokość 64 mm

#### Dodatkowe informacje

Rozgałęzienie Dla obwodu 3 i 4-przewodowego (automatyczne wykrywanie)

Rodzaj łącznika Zestyk zwierny NO

Montaż Do montażu na szynie DIN

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ połączenia                  | Z zaciskami wtykowymi quickconnect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Funkcja                         | Z wcześniejszym ostrzeżeniem o wyłączeniu: Miganie przez 40, 30 sekund przed wyłączeniem, Z potencjometrem do ustawiania funkcji czasu: automatyczna/automatyczna z wcześniejszym ostrzeżeniem przed wyłączeniem/automatyczna z możliwością wyboru trybu pracy przez długi czas (1 h)/automatyczna z możliwością wyboru trybu pracy przez długi czas (1 h) i wcześniejszym ostrzeżeniem przed wyłączeniem |
| <b>Moc</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lampa żarowa 230 V i halogenowa | 2300 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |