



L066M

**Rozłącznik bezpiecz. listw. do szyn 60mm D01/D02/CH10 4P 63A 400VAC 60/110VDC**

**Specyfikacja techniczna**

**Bezpiecznik**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | D02 |
|---------------------------------|-----|

**Architektura**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 4 |
|-----------------|---|

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 63 A |
|-----------------|------|

|                                         |                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej | 2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, 50 A, 63 A, 32 A, 40 A |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy Icc | 50 kA |
|------------------------------------------|-------|

**Instalacja, montaż**

|                |             |
|----------------|-------------|
| Sposób montażu | System szyn |
|----------------|-------------|

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Nominalny moment dokręcania | 2,50 - 2,50 Nm |
|-----------------------------|----------------|

**Wymiary**

|          |       |
|----------|-------|
| Wysokość | 80 mm |
|----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 27 mm |
|-----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Głębokość | 77 mm |
|-----------|-------|

**Rodzaj połączenia**

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 1.5 - 35 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------|--------------------------|

**Warunki użytkowania**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -25 - 55 °C |
|-------------------------|-------------|

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

**Moc**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 5,60 W |
|----------------------------------------------|--------|

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Maksymalna utrata mocy wkładki bezpiecznikowej | 5,50 W |
|------------------------------------------------|--------|

**Dodatkowe informacje**

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Ochrona | Zabezpieczenie styków przed dotykiem (palcem lub wierzchem dłoni) |
|---------|-------------------------------------------------------------------|

**Napięcie**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui | 800 V |
|---------------------------------|-------|

**Bezpieczeństwo**

**Materiały**

Materiał

Tworzywo sztuczne