



SPK806

SPD magistral MODBUS DC In=5kA Iimp=0,5kA styk

Specyfikacja techniczna

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Normy

Klasa wymagań IEC 61643	C1, C2, C3, D1
-------------------------	----------------

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	0 - 12 V
--	----------

Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1	15 V
--	------

Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-1	0,08 kV
---	---------

Prąd elektryczny

Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 μ s C2 IEC 61643	5 kA
---	------

Maks. rozładowanie (Imax) L-N (PEN)/N-PE	10 kA
--	-------

Wymiary

Wysokość	105,80 mm
----------	-----------

Szerokość	6,20 mm
-----------	---------

Głębokość	83,5 mm
-----------	---------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 85 °C
-------------------------	-------------

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Tak
------------------------------------	-----

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	0,2 - 2,5 mm ²
---	---------------------------

Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	0,2 - 4,0 mm ²
---	---------------------------