



HNT251GR

## MCCB Wyłącznik mocy h3+ P250 4P 250A 40kA LSni

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

|                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Prąd znamionowy                                                         | 250 A   |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 230V AC wg PN-EN 60947-2 | 50 kA   |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 240V AC wg PN-EN 60947-2 | 50 kA   |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2 | 40 kA   |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 415V AC wg PN-EN 60947-2 | 40 kA   |
| Zdolność wyłączenia 1P przy 230 V (EN 60947-2)                          | 2,50 kA |
| Zdolność wyłączenia 1P przy 400 V (EN 60947-2)                          | 2,50 kA |
| Znam. zwarciova zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2    | 50 kA   |
| Znam. zwarciova zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-2    | 40 kA   |
| Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z PN-EN 60947               | 250 A   |
| Prąd znamionowy w temperaturze 15°C zgodnie z PN-EN 60947               | 250 A   |
| Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z PN-EN 60947               | 250 A   |
| Prąd znamionowy w temperaturze 25°C zgodnie z PN-EN 60947               | 250 A   |
| Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z PN-EN 60947               | 250 A   |
| Prąd znamionowy w temperaturze 35°C zgodnie z normą IEC 60947           | 250 A   |
| Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z normą IEC 60947           | 250 A   |
| Prąd znamionowy w temperaturze 45°C zgodnie z PN-EN 60947               | 250 A   |
| Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z PN-EN 60947               | 250 A   |
| Prąd znamionowy w temperaturze 55°C zgodnie z PN-EN 60947               | 250 A   |
| Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z normą IEC 60947           | 240 A   |
| Prąd znamionowy w temperaturze 65°C zgodnie z PN-EN 60947               | 220 A   |
| Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z PN-EN 60947               | 200 A   |

#### Architektura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 4 |
|-----------------|---|

|                                                    |                                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Element sterujący/obsługowy                        | Przełącznik                                                         |
| Typ konstrukcji urządzenia                         | Stacjonarny                                                         |
| Pozycja neutralna                                  | Lewy                                                                |
| <b>Ustawienia</b>                                  |                                                                     |
| Nastawa wartości prądu Ir1                         | 90 A, 100 A, 110 A, 125 A, 140 A, 160 A, 180 A, 200 A, 225 A, 250 A |
| Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciovego zwłocznego | 122,9 - 2500,0 A                                                    |
| <b>Częstotliwość</b>                               |                                                                     |
| Częstotliwość                                      | 50 - 60 Hz                                                          |
| <b>Instalacja, montaż</b>                          |                                                                     |
| Nominalny moment dokręcania                        | 12 - 12 Nm                                                          |
| Pozycja montażu/połączenia                         | Od frontu                                                           |
| <b>Napięcie</b>                                    |                                                                     |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp                   | 8000 V                                                              |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                    | 800 V                                                               |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)             | 220 - 690 V                                                         |
| <b>Funkcje</b>                                     |                                                                     |
| Jednostka wyzwalania                               | LSNI                                                                |
| <b>Moc</b>                                         |                                                                     |
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego       | 45 W                                                                |
| Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego       | 15 W                                                                |
| <b>Wytrzymałość</b>                                |                                                                     |
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)            | 10000                                                               |
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)            | 40000                                                               |
| <b>Sprzęt</b>                                      |                                                                     |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych            | 0                                                                   |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych             | 0                                                                   |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych               | 0                                                                   |
| <b>Bezpieczeństwo</b>                              |                                                                     |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)                 | IP4X                                                                |
| <b>Warunki użytkowania</b>                         |                                                                     |
| Zakres temperatur pracy                            | -25 - 70 °C                                                         |
| <b>Rodzaj połączenia</b>                           |                                                                     |
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego          | 35 - 150 mm²                                                        |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego             | 35 - 185 mm²                                                        |
| Typ złącza/wtyku                                   | Zaciski                                                             |
| <b>Kabel</b>                                       |                                                                     |
| Materiał kabla                                     | Miedź, Aluminium                                                    |

|                                                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Wymiary</b>                                                             |                              |
| Wysokość                                                                   | 165 mm                       |
| Szerokość                                                                  | 140 mm                       |
| Głębokość                                                                  | 97 mm                        |
| <b>Elementy sterujące i wskaźniki</b>                                      |                              |
| Wbudowany napęd silnikowy                                                  | Nie                          |
| <b>Kompatybilność</b>                                                      |                              |
| Pasuje do szyn DIN                                                         | Nie                          |
| Kompatybilny z blokiem różnicowoprądowym                                   | Tak                          |
| Nadaje się do szafy rozdzielczej                                           | Tak                          |
| <b>Zasilanie</b>                                                           |                              |
| Pozycja zasilania                                                          | Dwukierunkowy                |
| <b>Zabezpieczenie elektryczne</b>                                          |                              |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe zwłoczne (It <sub>d</sub> ): opóźnienie (tr) | 5 s                          |
| Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): prąd (I <sub>sd</sub> )               | 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
| Zabezpieczenie krótkozwłoczne (std): czas opóźnienia (tsd)                 | 100 ms                       |
| Zabezpieczenie bezzwłoczne (li): współczynnik ustawienia zegara            | 11                           |