





WL0020



## lumina łącznik uniwersalny/schodowy, biały

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Prąd załączania | 10 AX (100W LED (SBL)) |
| Prąd znamionowy | 10 A                   |

#### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

#### Napięcie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Materiały

|                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Kolor                                                      | Biały                    |
| Kod RAL                                                    | 9016                     |
| Wykończenie powierzchni                                    | Połysk                   |
| Materiał                                                   | Metal, Tworzywo sztuczne |
| Obróbka                                                    | Stan surowy              |
| Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) | 0                        |

#### Identyfikacja

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Konfiguracja elementów | Element podstawowy |
|------------------------|--------------------|

#### Łączność

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Rodzaj montażu         | Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe |
| Z mocowaniem pazurowym | Tak                                             |

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                   |   |
|-------------------|---|
| Liczba przycisków | 1 |
|-------------------|---|

#### Wymiary

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Zakres głębokości wbudowania | 26 mm |
| Wbudowane puszki podtynkowe  | 35 mm |

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05 |

#### Architektura

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Element sterujący/obsługowy | Klawisz pojedynczy |
|-----------------------------|--------------------|

| Rodzaj połączenia    |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Typ złącza/wtyku     | Zacisk śrubowy                                  |
| Dodatkowe informacje |                                                 |
| Montaż               | Z pazurkami rozporowymi, Do mocowania śrubowego |
| Oświetlenie          | Bez lampy jarzeniowej                           |
| Rodzaj łącznika      | 1-biegunowy/zmienny                             |