



47803512

**W.1 Łącznik uniwersalny z gniazdem SCHUKO pionowy, kompletny, IP55, biały**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Wbudowane puszkki podtynkowe | 0 |
|------------------------------|---|

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
| Prąd załączania | 10 A |

**Napięcie**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

**Materiały**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Biały                    |
| Kod RAL                 | 7011, 9010               |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP55 |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Nie  |

**Warunki użytkowania**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -15 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

**Sprzęt**

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie    |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie    |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie    |
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | SCHUKO |

**Akcesoria**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

**Dodatkowe informacje**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Montaż         | Do montażu pionowego           |
| Ochrona        | Bez zwiększonej ochrony styków |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi          |

|           |                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uszczelka | Z pełną uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu i dopasowanie do tynku |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|