

LNH0025M

**Wkładka bezp. nożowa NH000 wskaźnik podwójny uchwyt nieizolowany gG 25A 500VAC**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | gG |
|----------------------------|----|

**Bezpiecznik**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH000 |
|---------------------------------|-------|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Charakterystyka bezpiecznika | gG |
|------------------------------|----|

**Napięcie**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Typ napięcia zasilania | AC/DC |
|------------------------|-------|

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 25 A |
|-----------------|------|

**Warunki użytkowania**

|           |     |
|-----------|-----|
| Izolowany | Nie |
|-----------|-----|

**Główne atrybuty elektryczne**

|                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Znamionowa zwarciorowa zdolność<br>wyłączania I <sub>cn</sub> zgodnie z IEC 60898-1 | 120 kA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|

**Moc**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 2,40 W |
|----------------------------------------------|--------|

**Wymiary**

|          |          |
|----------|----------|
| Wysokość | 58,50 mm |
|----------|----------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 21 mm |
|-----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Głębokość | 79 mm |
|-----------|-------|