



LNH00050M6

**Wkładka bezp. nożowa NH00 wsk.podw. uchwyt nieiz. gG 50A 690VAC**

#### Specyfikacja techniczna

##### Architektura

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | gG |
|----------------------------|----|

##### Bezpiecznik

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH000 |
| Charakterystyka bezpiecznika    | gG    |

##### Napięcie

|                        |    |
|------------------------|----|
| Typ napięcia zasilania | AC |
|------------------------|----|

##### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 50 A |
|-----------------|------|

##### Warunki użytkowania

|           |     |
|-----------|-----|
| Izolowany | Nie |
|-----------|-----|

##### Główne atrybuty elektryczne

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Znamionowa zwarciova zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1 | 80 kA |
|--------------------------------------------------------------------|-------|

##### Moc

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 4,10 W |
|----------------------------------------------|--------|

##### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 52,50 mm |
| Szerokość | 21 mm    |
| Głębokość | 78 mm    |