



Specyfikacja techniczna

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Napięcie znamionowe	250 - 250 V
---------------------	-------------

Typ połączenia	Połączenie wtykowe
----------------	--------------------

Rodzaj montażu

Typ złącza/wtyku	Zacisk wtyczki
------------------	----------------

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
---------------------------------	-----

Odporność na uderzenie IK

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Wbudowane puszkі podtynkowe 35 mm

Zakres głębokości wbudowania	32 mm
------------------------------	-------

Wysokość	71 mm
----------	-------

Szerokość 71 mm

Liczba jednostek	1
------------------	---

Kolor	Antracyt
-------	----------

Kod RAL 7021

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

Materiał	Tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
--------------------------	--------

Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Tak
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Tak
----------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Dodatkowe informacje

Nadruk	Z nadrukiem
Osłona	Osłona centralna
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Oznaczenie	Z polem opisowym

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy	Samozamykająca się pokrywa na zawiasach
Powiązane serie	Berker B.3, Berker B.7, Berker S.1