




85648129



## Q.x KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały, aks

### Specyfikacja techniczna

#### Sprzęt

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Liczba kanałów                             | 4   |
| Współczynnik wypełnienia impulsu nadajnika | 1 % |

#### Łączność

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Z systemem magistrali KNX radio | Tak |
| Kategoria odbiornika            | 2   |

#### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

#### Materiały

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | Biały |
|-------|-------|

#### Dodatkowe informacje

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja | Możliwość dowolnej konfiguracji funkcji obszaru przycisków górnego/dolnego lub lewego/prawego: jako odbiornika do sterowania podłączonym obciążeniem lub jako nadajnika do zdalnego sterowania np. żaluzjami, Możliwość konfiguracji funkcji nadajnika i/lub odbiornika, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych) |
| Ochrona | Z zabezpieczeniem przed demontażem                                                                                                                                                                                                                                                                                |