



L63L

**Podstawa bezpiecznikowa DIII 3x63A, z pokrywą izolacyjną, W=54mm**

#### **Specyfikacja techniczna**

##### **Prąd elektryczny**

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Prąd znamionowy                         | 63 A                   |
| Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej | 35 A, 40 A, 50 A, 63 A |

##### **Instalacja, montaż**

|                |             |
|----------------|-------------|
| Sposób montażu | System szyn |
|----------------|-------------|

##### **Architektura**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 3 |
|-----------------|---|

##### **Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

##### **Moc**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 4,68 W |
|----------------------------------------------|--------|

##### **Bezpiecznik**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | DIII |
|---------------------------------|------|

##### **Dostarczane wyposażenie**

|           |     |
|-----------|-----|
| Z pokrywą | Tak |
|-----------|-----|

##### **Wymiary**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Wysokość                  | 60 mm  |
| Szerokość                 | 55 mm  |
| Długość                   | 200 mm |
| Odległość szyn zbiorczych | 60 mm  |