




EKSRO60TM25



**tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 20kN EKSRO6 fi215 25mm stal nierdzewna**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową | Tak |
|-------------------------------------------------|-----|

**Kształt**

|         |         |
|---------|---------|
| Kształt | Okrągły |
|---------|---------|

**Wymiary**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Zakres głębokości wbudowania      | 120 mm       |
| Średnica wbudowania               | 215 mm       |
| Wysokość                          | 97 mm        |
| Zakres możliwej niwelacji poziomu | 120 - 216 mm |
| Rozmiar nominalny                 | 215 mm       |
| Grubość wgłębienia dywanu         | 25 mm        |

**Konfiguracja**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) | R06 |
|-----------------------------------------------|-----|

**Sprzęt**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Wspornik na uchwycie puszeki | Tak        |
| Liczba wbudowanych urządzeń  | 6          |
| Liczba skrzynek wyjściowych  | 2          |
| Liczba wyprowadzeń kablowych | 1          |
| Typ wyprowadzeń kablowych    | Wylot rury |

**Warunki użytkowania**

|                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie) | 20 kN |
| Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni                   | 3 kN  |

**Instalacja, montaż**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej     | Tak |
| Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze | Tak |

**Instrukcje**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Konserwacja podłogi | Mokry |
|---------------------|-------|

**Materiały**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Kolor wyprowadzenia kablowego | Srebrny |
|-------------------------------|---------|

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Materiał                           | Stal szlachetna |
| <b>Funkcje</b>                     |                 |
| Do kanałów podpodłogowych          | Tak             |
| <b>Bezpieczeństwo</b>              |                 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK10            |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20            |
| Klasa ochrony w stanie nieużywanym | IP54            |
| Bezhalogenowe                      | Tak             |