



FR25V1

**univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1300x1850x400 + cokół 100mm, drzwi transp.**

#### Specyfikacja techniczna

##### Wymiary

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Wysokość                | 1950 mm |
| Szerokość               | 1300 mm |
| Głębokość               | 400 mm  |
| Grubość ścianki bocznej | 1,50 mm |

##### Bezpieczeństwo

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP55             |
| Klasa ochronności                  | Klasa izolacji I |
| Typ blokowania                     | Bez zamka        |
| Odporność na uderzenie IK          | IK10             |

##### Sprzęt

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Liczba sekcji w poziomie        | 5  |
| Liczba otworów płyty kołnierzej | 10 |
| Liczba rzędów                   | 12 |

##### Instalacja, montaż

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Sposób montażu                   | Mocowanie podłogowe |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie                 |

##### Materiały

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Kolor                   | Jasnoszary         |
| Kod RAL                 | 7035               |
| Obróbka                 | Malowany proszkowo |
| Materiał                | Stal               |
| Wykończenie powierzchni | Mat                |

##### Pokrywa, drzwi

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy           | 2   |
| Liczba zamków                  | 1   |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Tak |

##### Prąd elektryczny

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 800 A |
|-----------------|-------|

##### Napięcie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 690 - 690 V |
|---------------------|-------------|