



85141185

**B.X/S.1 Przycisk 1-kr do ściemn. przyc., ster. zał. i mech. ster., ant**

**Specyfikacja techniczna**

**Warunki użytkowania**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

**Napięcie**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Napięcie znamionowe | 12 - 12 V |
|---------------------|-----------|

**Materiały**

|       |          |
|-------|----------|
| Kolor | Antracyt |
|-------|----------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Wykończenie powierzchni | Mat |
|-------------------------|-----|

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Obróbka | Stan surowy, Lakierowany |
|---------|--------------------------|

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Materiał | Tworzywo termoplastyczne |
|----------|--------------------------|

**Kompatybilność**

|                |     |
|----------------|-----|
| Do ściemniacza | Tak |
|----------------|-----|

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Nadaje się do żaluzji weneckiej | Nie |
|---------------------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Odpowiedni z przełącznikiem | Tak |
|-----------------------------|-----|

**Dodatkowe informacje**

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| Ochrona | Z zabezpieczeniem przed demontażem |
|---------|------------------------------------|