



WXF423R

**gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe potrójne 3x2P+E 16A 6M czerwony**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

**Napięcie**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |
|---------------------|-------------|

**Warunki użytkowania**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -10 - 35 °C |
|-------------------------|-------------|

**Łączność**

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Rodzaj montażu | Montaż na click, Montaż zatrzaskowy |
|----------------|-------------------------------------|

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Tak  |
| Odporność na uderzenie IK          | IK07 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |

**Wymiary**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Wbudowane puszki podtynkowe | 50 mm    |
| Wysokość                    | 42,50 mm |
| Szerokość                   | 135 mm   |
| Liczba jednostek            | 3        |

**Materiały**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Kolor                   | Czerwony        |
| Kod RAL                 | 3020            |
| Wykończenie powierzchni | Połysk          |
| Materiał                | Poliwęglan (PC) |

**Instalacja, montaż**

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Sposób montażu | Kanał elektroinstalacyjny |
|----------------|---------------------------|

**Sprzęt**

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | Norma francuska NF |
| Obrócona wkładka centralna               | Tak                |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie                |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Tak                |

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Z lampką sygnalizacyjną     | Nie                                                      |
| <b>Akcesoria</b>            |                                                          |
| Posiada pole opisowe        | Nie                                                      |
| <b>Pojemność</b>            |                                                          |
| Liczba modułów              | 6                                                        |
| <b>Dodatkowe informacje</b> |                                                          |
| Nadruk                      | Bez nadruku                                              |
| Ośłona                      | Kompletna obudowa                                        |
| Ochrona                     | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |
| Powiązane serie             | Mediaport (pusty)                                        |