



SRH30005

**Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 3000/5 15VA kl.1 nieleg. wielk. BG1274**

#### Specyfikacja techniczna

#### Specyficzne atrybuty identyfikacyjne dla ochrony

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Filtr typ produktu | Transformator prądowy |
|--------------------|-----------------------|

#### Funkcje

|                   |   |
|-------------------|---|
| Klasa dokładności | 1 |
|-------------------|---|

#### Moc

|     |       |
|-----|-------|
| Moc | 15 VA |
|-----|-------|

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 23 W |
|----------------------------------------------|------|

#### Wymiary

|          |        |
|----------|--------|
| Wysokość | 198 mm |
|----------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 160 mm |
|-----------|--------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Głębokość | 40 mm |
|-----------|-------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Wysokość otwarcia | 72 mm |
|-------------------|-------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Szerokość otworu | 122 mm |
|------------------|--------|

#### Łączność

|                |                |
|----------------|----------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
|----------------|----------------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Napięcie

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui | 3000 V |
|---------------------------------|--------|

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -40 - 40 °C |
|-------------------------|-------------|

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura przechowywania/transportu | -40 - 40 °C |
|---------------------------------------|-------------|

#### Rodzaj połączenia

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------|-------------------------|

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | 1.5 - 6 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|-------------------------|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP10 |
|------------------------------------|------|

#### Prąd elektryczny

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Maks. intensywność pierwotna | 3000 A |
|------------------------------|--------|

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Maks. intensywność obwodu wtórnego | 5 A |
|------------------------------------|-----|

