



VE118L

## **vector II Rozdzielnica IP65 1R/18M**

### **Specyfikacja techniczna**

#### **Rodzaj połączenia**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Liczba wejść kablowych | 15 |
|------------------------|----|

#### **Napięcie**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 400 - 400 V |
|---------------------|-------------|

#### **Instalacja, montaż**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie |
|----------------------------------|-----|

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Sposób montażu | Montaż powierzchniowy |
|----------------|-----------------------|

#### **Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 63 A |
|-----------------|------|

#### **Sprzęt**

|             |   |
|-------------|---|
| Liczba szyn | 1 |
|-------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Liczba rzędów | 1 |
|---------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Liczba sekcji w poziomie | 1 |
|--------------------------|---|

|           |     |
|-----------|-----|
| Z zamkiem | Nie |
|-----------|-----|

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Posiada blok zacisków neutralnych | Nie |
|-----------------------------------|-----|

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Posiada blok zacisków uziemiających | Nie |
|-------------------------------------|-----|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Posiada płytę montażową | Nie |
|-------------------------|-----|

#### **Pojemność**

|                |    |
|----------------|----|
| Liczba modułów | 18 |
|----------------|----|

#### **Funkcje**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Z wlotami przewodów | Tak |
|---------------------|-----|

#### **Wymiary**

|          |        |
|----------|--------|
| Wysokość | 302 mm |
|----------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 418 mm |
|-----------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Głębokość | 151 mm |
|-----------|--------|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Liczba jednostek szerokości | 18 |
|-----------------------------|----|

#### **Pokrywa, drzwi**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Liczba drzwi obudowy | 1 |
|----------------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Liczba zamków | 0 |
|---------------|---|

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Tak |
|--------------------------------|-----|

#### **Materiały**

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Materiał | Polistyren (PS) |
|----------|-----------------|

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Kod RAL                                    | 7035                           |
| Kolor                                      | Jasnoszary                     |
| Odporność na promieniowanie ultrafioletowe | Nie                            |
| <b>Bezpieczeństwo</b>                      |                                |
| Klasa ochronności                          | Klasa izolacji II              |
| Odporność na uderzenie IK                  | IK07                           |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)         | IP65                           |
| Typ blokowania                             | Blokada zatrzaskowa, Bez zamka |
| Badanie rozżarzonym drutem                 | 750 °C                         |